


TOPKIT H50/38C

POTAIN 





Mature Mast Mast Mástil
 □ 2,5m x 2,5m


PA 856

XA 857


YA 858




F = Réactions Eckdrücke Reactions Reacciones

F2	● 165 t	■ 213 t
F3	● 99 t	■ 157 t
	97,9 t	

XA 857

F1	● 113 t	■ 116 t
	102,9 t	

YA 858

F1	● 103 t	■ 121 t
	114,9 t	











Courbes de charges





Lastkurven





Load diagrams





Curvas de cargas





 Fleche Ausleger Jib Flecha



 Chariot standard 2/4 brins. (En cas d'utilisation  déduire 0,35t aux charges ).
 Chariot optionnel 2 brins uniquement.


 Standardlaufkatze 2/4 Stränge. (Bei Einsatz von  ist 0,35t der Lasten von  abzuziehen.
 Laufkatze in Sonderausführung mit nur 2 Strängen.

 Standard trolley 2/4 fall. (When using  subtract 0,35t from the loads ).
 Optional trolley 2 fall only.

 Carro standard 2/4 ramales. (En caso de utilización  quitar 0,35t de las cargas ).
 Carro opcional en 2 ramales solamente.


Autres implantations / Aufstellmöglichkeiten / Mounting possibilities / Otras implantaciones

Nous consulter
Auf Anfrage
Consult us
Consultarnos




H > H maxi : nous consulter

- En service
- Hors service

 A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum.


H > H maxi : Auf Anfrage

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

 Ohne Last und Ballast mit Maximalausleger und Maximalhöhe.


H > H maxi : consult us

- In service
- Out of service















 Without load and ballast with longest jib and maximum height.

H > H maxi : Consultarnos

- En servicio
- Fuera de servicio

 Sin cargas, sin lastre con flecha y altura máxima.

Mécanismes Antriebe Mechanisms Mecanismos

				m/min	t		ch-PS hp	kW
Levage Heben Hoisting Elevación	120 LMD 50 S 			0 → 39	10	545m >545m*	120	88
				0 → 78	5			
				0 → 156	2,5			
				0 → 19,5	20			
				0 → 39	10			
				0 → 78	5			
Distribution - <i>Katzfahren</i> Trolleying - <i>Distribución</i>		15 DRC 8	0 - 4 4 → 43 43 - 86				14	10,3
Orientation - <i>Schwenken</i> Slewing - <i>Orientación</i>		RTV	0 → 0,7 tr/min U/min-rpm				2 x 12	2 x 8,8
Translation Kranfahren Travelling Traslación	XA 857  R ≥ 20m	RT 544 A1 2V	13,5 - 27				4 x 7	4 x 5,2
		TCV 649 ARC H ≤ 42m	10 - 50				4 x 6,8	4 x 5
	YA 858  R ≥ 32m	RT 544 A1 2V	13,5 - 27				4 x 7	4 x 5,2
		TCV 649 ARC H ≤ 42,2m	10 - 50				4 x 6,8	4 x 5
Réseau - <i>Netzstrom</i> - Mains supply - <i>Red</i>							380V - 50 HZ	
Puissance électrique nécessaire - <i>Anschlusswert</i> - Necessary electric power - <i>Potencia electrica necesaria</i>							160KVA	
Groupe électrogène - <i>Stromaggregat</i> - Generator set - <i>Grupo electrogeno</i>							.	

* Nous consulter - *Auf Anfrage* - Consult us - *Consultarnos*

Conforme à la directive CEE 84/534 sur le niveau acoustique - *In compliance with the EEC 84/534 Instruction on noise level*
 Gemäss EWG-Richtlinie 84/534 über Schall-Leistungspegel - *Conforme con la directiva CEE 84/534 sobre el nivel acustico*

NF E52081 - 82

POTAIN 

18, rue de Charbonnières, B.P. 173-F 69132 ECULLY Cedex
 Tél. 72.20.20.20 - Télex 330 179 - Télex. Export 375 213 -
 Fax 72 20 20 00

POTAIN GmbH 6082 MÖRFELDEN WALLDORF
 Nordendstr. 79-87 - Postfach 420
 Tél. 06 105 704.0 - Télex 4.1857 45

TOPKIT H50/38C

Réf. 1987.41 KTC 2

Modifications réservées - *Anderungen vorbehalten* - Subject to modification - *Modificaciones reservadas*

Printed in France